

BWT besthead FLEX

Filterkopf für alle Filterkartuschen von BWT water+more


Der neue Filterkopf mit universeller Anschlusstechnik

Der neue Filterkopf BWT besthead FLEX passt auf jede Filterkerze von BWT water+more und sorgt nicht nur für eine perfekte Anströmung des Filters, sondern macht die Wasseroptimierung am Point of Use noch einfacher, sicherer und bequemer. Die **Benutzerfreundlichkeit** beim Entlüften ist beispiellos komfortabel und die Verschnitteinstellung mit Einrastfunktion ist extrem sicher. Ein echter Segen für Anwender und Operatoren sind die **FLEX Insert-Anschlüsse** mit 30°-Raster, mit denen der werkzeuglose Anschluss an die Trinkwasserversorgung und zum Verbraucher mühelos gelingt. Umfangreiches Zubehör an FLEX Insert-Anbauteilen in verschiedenen Geometrien ermöglicht knickfreie sichere Leitungen und höchste Ökonomie beim Umgang mit dem wertvollen Platzangebot in Vending-Maschinen und unter dem Tresen.

Die Filterköpfe BWT besthead FLEX werden aus **lebensmittelechten Materialien** gefertigt. Zwei DVGW-konforme Rückschlagventile verhindern den Rückfluss von Wasser in die Trinkwasserleitung bzw. die Filterkerze und schützen vor unkontrolliertem Wasseraustritt. Die Filterköpfe BWT besthead FLEX sind druckfest und sicher. Sie können weltweit an jedem Trinkwassersystem betrieben werden.



FLEX Aufnahme
– Mit 30°-Rasterung für Winkelabgang
– Verdrehsichere Verzahnung




FLEX Insert
– Einfaches Einstecken
– Für jede Einbausituation

Rohwasser-Eingang

Verschnitteinstellung EASY Bypass

- Sichere Arretierung
- Leicht erkennbare Verschnitteinstellung

Zur Einstellung drücken und drehen



Entlüftungsventil EASY Vent
– Einfache und sichere Handhabung
– Zuverlässige Entlüftung

Halteclip

Verbindungsstück 90°-Bogen, FLEX Insert aus GFK

Aufnahme für Haltebügel

Entlüftungsschlauch

Ausgang: optimiertes Wasser für Verbraucher wie Kaffeemaschinen usw.

Filterkerze

BWT besthead FLEX mit der großen Vielfalt von FLEX Insert-Verbindungsstücken



Technische Daten

| BWT besthead FLEX | |
|---------------------|---------|
| Eingangsdruck | 2–8 bar |
| Wassertemperatur | 4–30 °C |
| Umgebungstemperatur | 4–40 °C |



30°-Rastverstellung für die rationelle Installation von 90°-Bögen

Lieferform

Bestellnummer

BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert, AG 3/8"

FS00Z20A00

Zubehör

| Anschlussstück gerade | |
|--|------------|
| Anschlussstück gerade, FLEX Insert x AG 3/8" aus GFK | FS00Z21A00 |
| Anschlussstück gerade, FLEX Insert x AG 1/2" aus GFK | FS00Z22A00 |
| Anschlussstück gerade, FLEX Insert x AG 3/4" aus GFK | FS00Z23A00 |
| Anschlussstück gerade, FLEX Insert x John-Guest-Steckverbinder Ø 8 mm aus GFK | FS00Z24A00 |
| Anschlussstück gerade, FLEX Insert x John-Guest-Steckverbinder Ø 3/8" aus GFK | FS00Z25A00 |
| Anschlussstück 90°-Bogen | |
| Anschlussstück 90°-Bogen, FLEX Insert x AG 3/8" aus GFK | FS00Z26A00 |
| Anschlussstück 90°-Bogen, FLEX Insert x AG 1/2" aus GFK | FS00Z27A00 |
| Anschlussstück 90°-Bogen, FLEX Insert x AG 3/4" aus GFK | FS00Z28A00 |
| Anschlussstück 90°-Bogen, FLEX Insert x John-Guest-Steckverbinder Ø 8 mm aus GFK | FS00Z29A00 |
| Verbindungsstück | |
| Verbindungsstück, Doppelnippel, 2 x FLEX Insert aus GFK | FS00Z30A00 |
| Anschluss Schlauch, gerader Anschluss | |
| Anschluss Schlauch DN 8, 1,5 m, FLEX Insert gerade aus GFK, Überwurfmutter IG 3/8" | FS00Z36A00 |
| Anschluss Schlauch DN 8, 1,5 m, FLEX Insert gerade aus GFK, Überwurfmutter IG 1/2" | FS00Z37A00 |
| Anschluss Schlauch DN 8, 1,5 m, FLEX Insert gerade aus GFK, Überwurfmutter IG 3/4" | FS00Z38A00 |
| Anschluss Schlauch, gebogener Anschluss | |
| Anschluss Schlauch DN 8, 1,5 m, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 3/8" | FS00Z32A00 |
| Anschluss Schlauch DN 8, 1,5 m, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 1/2" | FS00Z33A00 |
| Anschluss Schlauch DN 8, 1,5 m, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 3/4" | FS00Z34A00 |
| Anschluss Schlauch DN 8, 1,5 m, mit Kugelhahn, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 3/8" | FS00Z35A00 |
| Halterungen | |
| Haltebügel für Unter-Tisch-Montage | FS00Y66A00 |
| Verlängerung des Haltebügels für die Filterkerzen Größe 2XL Wandmontage | FS00Y73A00 |
| BWT besthead FLEX – Set 1 | |
| – BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert aus GFK, AG 3/8" | FS00Z39A00 |
| – Anschluss Schlauch DN 8, 1,5 m, mit Kugelhahn, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 3/8" | |
| – Anschlussstück gerade, FLEX Insert x AG 3/8" aus GFK | |
| – Reduzierung IG 3/4" x AG 3/8" aus GFK | |

Hersteller:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 · A-5310 Mondsee
Telefon +43 6232 5011-1164

Vertrieb:
BWT water+more Deutschland: info@water-and-more.de · Tel.: +49 611 58019-0
BWT water + more Austria: kundenservice.wm@bwt-group.com · Tel.: +43 6232 5011-1164
BWT Aqua AG Schweiz: info@bwt-aqua.ch · Tel.: +41 61 755 88 99

www.bwt-wam.com


water + more